



CAL. 12'' - 481

BASE CAL. 12'' - 476

LE COULTRE

Calibre automatique avec PC et
indicateur développement du ressort.
Exécution en 17 pierres.
Hauteur totale 6.15 mm.
Diamètre encageage 29.56 mm.
Nombre d'alternances 18000.
Dimensions ressort de barillet :
L. 250 mm, H. 1.10-1.15 mm, E. 0.0925 mm.
Diamètre filetage de la tige remontoir 0.90 mm.



498 Rondelle friction
9510 Mobile entraîneur pour roue de
l'indicateur
9512 Roue de l'indicateur
9540 Roue de satellite supérieure
9541 Roue de satellite inférieure
9542 Pignon de satellite
9543 Axe de satellite
9545 Renvoi intermédiaire de roue de
satellite supérieure
59545 Vis renvoi intermédiaire de roue
satellite supérieure

498 Friction washer
9510 Driving runner for indicator wheel
9512 Indicator wheel
9540 Upper satellite wheel
9541 Lower satellite wheel
9542 Satellite pinion
9543 Satellite spindle
9545 Intermediate connecting wheel for
upper satellite wheel
59545 Screw for intermediate connecting
wheel for upper satellite wheel



Fournitures pare-chocs Pare-chocs parts

3202 Chaton avec pierre pour coq et
platine
3204 Ressort clavette
3205 Support coq
3206 Ressort coq
3211 Support platine
3214 Ressort platine
3215 Vis ressort platine

3202 Setting with jewel for cock and plate
3204 Spring clip
3205 Cock support
3206 Holding-down spring (cock)
3211 Plate support
3214 Holding-down spring (plate)
3215 Holding-down spring screw (plate)